

1.11 est une flexibilité du contrôle de :

<i>Explication</i>	<i>Nombre de valeur(s)</i>	<i>Ordre</i>	<i>Valeurs admises</i>	<i>Type de données</i>
La ressource décrite établit les caractéristiques de la flexibilité du contrôle de la ressource de référence.	0..1	Non spécifié	Répertoire ISO/IEC 10646-1:2000	CharacterString

Quelques ressources peuvent seulement être commandées en utilisant une souris ou l'équivalent. Il est impossible pour les individus ne possédant pas de souris ou ne pouvant l'utiliser, de contrôler la ressource. Si les mêmes fonctions peuvent être contrôlées à l'aide des commandes du clavier, ces individus auront accès à la fonctionnalité en employant un clavier ou tout autre émulateur de clavier disponible (par exemple, scanner, systèmes de codage, claviers agrandis, etc.). Cet élément est employé pour certifier par une déclaration qu'une ressource supporte les choix adéquats comme méthodes de contrôle des fonctions de la ressource et pour indiquer quelle ressource a été évaluée.

Formellement, cet élément est saisi par une chaîne de caractères.

Il devrait y avoir des implémentations locales de cet élément qui emploient des sous-éléments en utilisant possiblement une approche imbriquée. Par exemple, une implémentation du IEEE-LOM pourrait utiliser, 1.1 identifiant, 1.1.1 catalogue et 1.1.2 entrée comme façon unique d'identifier que la ressource référencée.

- Est une capacité de transformation de l'affichage de:
 - 1.1 identifiant
 - 1.1.1 catalogue
 - 1.1.2 entrée

Une telle implémentation ressemblerait à ce qui suit:

```
<identifiant>  
<catalog>URL</catalog>  
<entry>http://www.cancore.ca</entry>  
</identifiant>
```

Une implémentation Dublin Core devrait utiliser la définition de l'identifiant comme étant «une référence non ambiguë à une ressource dans un contexte donné ». L'exemple devrait ressembler à : <dc:identifiant rdf:resource="<http://www.cancore.ca>">

Valeurs recommandées

CanCore recommande que les valeurs utilisées pour cet élément (mais non limitées à) soient URI, URL, URN, PURL et DOI.

Les valeurs recommandées sont les suivantes :

URI Uniform Resource Identifier (Identificateur de ressources uniformes)

<http://www.w3.org/Addressing/> Une chaîne de caractères (CharacterString) utilisée pour identifier une ressource (tel un fichier) par type et emplacement, peu importe son emplacement sur l'Internet (p. ex. <http://www.cancore.ca>, <ftp://www.ibm.com>). Le document « RFC2396 » précise la syntaxe générique de l'URI et donne des directives pour l'utiliser (voir : <http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt>).

URL Uniform Resource Locator (Localisateur de ressources uniformes)

<http://www.w3.org/Addressing/URL/Overview.html>

Un nom informel pour une adresse reliée au Web et à d'autres protocoles Internet communs (p. ex. <http://www.cancore.ca>, <ftp://129.128.193.212>).

URN Uniform Resource Name (Nom de ressources uniformes)

<http://www.ietf.org/rfc/rfc2141.txt> « Un schéma précis, URN : précisé dans le RFC2141 et documents reliés, a pour but de servir d'identifiant persistant et indépendant de l'emplacement. » (Voir : <http://www.w3.org/Addressing/>).

PURL Persistent Uniform Resource Locator (Localisateur persistant de ressources uniformes)

<http://purl.oclc.org/>

Un PURL est fonctionnellement un URL. Toutefois, il renvoie à un service de résolution intermédiaire plutôt que de mener directement à l'emplacement de la ressource Internet. Le service de résolution PURL associe le PURL avec l'URL exact et renvoie cet URL au client qui peut ensuite compléter la transaction URL normalement. En d'autres termes, c'est un standard HTTP de réacheminement. Les PURL répondent à un grand nombre d'exigences des URN, mais ne permettent pas une dissociation complète à l'emplacement.

DOI Digital Object Identifier (Identificateur d'objets numériques)

<http://www.doi.org/> Un système d'identification et d'échange de biens intellectuels dans un environnement réparti, numérique, élaboré en partie par l'Association of American Publishers. Les DOI ont été largement mis en application dans certains contextes, notamment dans le domaine de l'édition et le secteur gouvernemental. On envisage de les utiliser pour certaines initiatives d'infrastructure éducative. Les systèmes de DOI fournissent également certaines caractéristiques de gestion de droits électroniques. Toutefois, leur utilisation peut engendrer certains coûts initiaux.

Exemple

Est une flexibilité du contrôle de

<http://www.isdisplaytransformabilityof.com>

Exemple XML

```
<accmd:iscontrolflexibilityof>  
  <LOM:identifier>  
    <LOM:catalog>URI</LOM:catalog>  
    <LOM:entry>http://www.isdisplaytransformabilityof.com</LOM:entry>  
  </LOM:identifier>  
</accmd:iscontrolflexibilityof>
```